

## KRYSTALIA

Krystalia component A	Кристалля компонент А	2,5 л	1 л
База		95,0	40,0
Арт. X, H, G,		98,0	41,0
Арт. F, E		102,0	43,0

Описание: Особая акриловая краска с эффектом мерцающих кристаллов. Двухкомпонентный материал, Компонент А и Компонент В смешиваются перед нанесением. Хранение готовой смеси - не более 15 дней.

Высыхание: 6ч при 20оС

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8м.кв. (А+В)

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+(PRIMER S+GENYUS basa M 30/70%) - цвет материала +KRYSTALIA (A+B)+KRYSTALIA (A+B)

Инструмент: кисть, шпатель, краскопульт

Krystalia component B	Кристалля компонент В	0,1 л
Компонент В		30,0

Описание: Специальная добавка для Krystalia Компонент А. Можно использовать с другими материалами.

## CERALUX

Ceralux neutro	база Чералюкс	5 л	1 л
		102,0	21,5

Описание: Перламутровая лессирующая акриловая краска. Применяется в основном для финишного декорирования как гладких, так и объемных покрытий. Легко моется и не желтеет. Чаще всего используются цвета Арт.844 (серебро) и Арт. 847 (золото). В эти цвета можно добавлять различные колоранты для придания дополнительного цвета.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20оС

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 4-5м.кв/л. в 1 слой (4-12 м.кв/л в зависимости от техники нанесения)

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+REOSAN (GENYUS SPECIAL)+CERALUX с CERALUX CONCENTRATO

Инструмент: кисть, варежка, тампон

Ceralux concentrato	Чералюкс концентрат	0,5 л
844 (серебро), 847 (золото)		38,0

Описание: Специальная цветная пигментная паста для Ceralux. 500мл Ceralux concentrato смешивается с 5л Ceralux для получения цветов по цветовой гамме.

Разведение водой: материал готов к применению

## ARTHE METAL

Arthe Metal Gold	Арте Метал Голд	2,5 л	1 л
База		152,0	64,0
Арт. X, H, G,		155,0	65,0
Арт. F, E		159,0	67,0

Описание: Декоративное гладкое металлизированное покрытие с широкой цветовой гаммой для внутренней и наружной отделки. Основа - золотая. Позволяет создавать гладкие и мелкофактурные эффекты.

Высыхание: 12-24 часа при t 20оС.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 10-12 м.кв/л в один слой, 7-8 м.кв./л. в два слоя

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENYUS SPECIAL+ArtheMETAL GOLD+ArtheMETAL GOLD

Инструмент: Кисть для Decora, ARTHEMETAL TOOLS

Arthe Metal Silver	Арте Метал Сильвер	2,5 л	1 л
База		109,0	46,0
Арт. X, H, G,		112,0	47,0
Арт. F, E		106,0	49,0

**"SPIVER УКРАИНА" 2016****Цена в €**

Описание: Декоративное гладкое металлизированное покрытие с широкой цветовой гаммой для внутренней и наружной отделки. Основа - серебряная. . Позволяет создавать гладкие и мелкофактурные эффекты.

Высыхание: 12-24 часа при t 20oC.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 10-12 м.кв/л в один слой, 7-8 м.кв./л. в два слоя

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENYUS SPECIAL+ArtheMETAL SILVER +ArtheMETAL SILVER

Инструмент: Кисть для Decora, ARTHEMETAL TOOLS

**ZEPHYRO**

<b>Zephyro Gold</b>	<b>Зефиرو Голд</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База		138,0	58,0
Арт. X, H, G,		141,0	59,0
Арт. F, E		145,0	61,0

Описание: Элегантное финишное покрытие, которое характеризуется драгоценными металлическими отблесками и песочным эффектом. Великолепно моется после трех недель с момента нанесения. Основа - золотая.

Высыхание: 12-24 часа при t 20oC.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+PRIMER S (GENYUS)+ZEPHYRO GOLD

Инструмент: Кисть для Decora

<b>Zephyro Silver</b>	<b>Зефиرو Сильвер</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База		99,0	42,0
Арт. X, H, G,		102,0	43,0
Арт. F, E		106,0	45,0

Описание: Элегантное финишное покрытие, которое характеризуется драгоценными металлическими отблесками и песочным эффектом. Великолепно моется после трех недель с момента нанесения. Основа - серебряная.

Высыхание: 12-24 часа при t 20oC.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+PRIMER S (GENYUS) +ZEPHYRO SILVER

Инструмент: Кисть для Decora

**ZEPHYRO PEARL**

<b>Zephyro Pearl</b>	<b>Зефиرو Перла</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База		138,0	58,0
Арт. X, H, G,		141,0	59,0
Арт. F, E		145,0	61,0

<b>Zephyro Red Pearl</b>	<b>Зефиرو Ред Перла</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База		145,0	61,0
Арт. F, E		152,0	64,0

Описание: К оригинальному эффекту драгоценного металлического песка, свойственного Zephyro, добавился великолепный жемчужный блеск и новая насыщенная цветовая гамма, включающая роскошные пурпурные тона и нежные золотистые оттенки. Имеется в двух базах: Pearl Base (база Перла) и Red Perl Base (Пурпурная база Перла). Великолепно моется.

Высыхание: 12-24 часа при t 20oC.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 8-10 м.кв/л в один слой

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+PRIMER S (GENYUS) + ZEPHYRO PEARL

Инструмент: Кисть для Decora

**SABBIA**

<b>Sabbia (Eco Zephyro)</b>	<b>Сабия (Эко Зефиро)</b>	<b>17 л</b>	<b>1 л</b>
-----------------------------	---------------------------	-------------	------------

<b>"SPIVER УКРАИНА" 2016</b>		<b>Цена в €</b>	
База		280,0	17,0
Арт. X, H, G,		300,0	18,0
Арт. F, E		328,0	20,0

**Описание:** Декоративное финишное покрытие с мелким песком и легким блеском. Великолепно моется после трех недель с момента нанесения. Основа - серебряная.

**Высыхание:** 12-24 часа при t 20oC.

**Разведение водой:** материал готов к применению

**Расход:** 8-10 м.кв/л в один слой, при равномерном нанесении до12 м.кв/л в один слой.

**Метод нанесения:** FISSATIVO UNIVERSALE+PRIMER S (GENYUS) +SABBIA

**Инструмент:** кисть для Decora

### CARAVAGGIO

<b>Caravaggio neutro</b>		<b>Караваджо</b>	
База		137,0	36,0
Арт. X, H, G,		141,0	37,0
Арт. F, E		149,0	39,0
Арт. Y		161,0	42,0

<b>Caravaggio neutro Gold</b>		<b>Караваджо Голд</b>	
База		199,0	52,0
Арт. E		211,0	55,0

**Описание:** Декоративная паропроницаемая штукатурка, сочетает в себе ценные характеристики венецианской штукатурки с оригинальной элегантной мягкостью и световыми эффектами, характерными для бархатной ткани. Имеет нежный аромат розы.

**Высыхание:** на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20oC

**Разведение водой:** материал готов к применению

**Расход:** эффект Damascato - 4-5 м.кв/л в 2 слоя

    эффект Broccato - 5-6 м.кв/л в 2 слоя

    эффект Spatolato - 5-8 м.кв/л в 2 слоя

**Метод нанесения:** FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL +CARAVAGGIO +CARAVAGGIO

**Инструмент:** Шпатель Caravaggio broccato красный, Шпатель прозрачный Caravaggio transparente, Пластиковый шпатель professional

### CARAVAGGIO PEARL

<b>Caravaggio Pearl</b>		<b>Караваджо Перламутр</b>	
База		177,0	47,0
Арт. X, H, G,		181,0	48,0
Арт. F, E		189,0	50,0

<b>Caravaggio Red Pearl</b>		<b>Караваджо Ред Перламутр</b>	
База		186,0	49,0
Арт. F, E		198,0	52,0

**Описание:** Caravaggio Pearl - новый материал декоративной линии ARTHE. Благодаря элегантным бархатным переливам, великолепным жемчужным отблескам и новой насыщенной цветовой гамме Caravaggio Pearl создает особую атмосферу уюта и роскоши в любом интерьере. Имеется в двух базах: Pearl Basa (База Перла) и Red Pearl Basa (Пурпурная база Перла).

**Высыхание:** на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20oC

**Разведение водой:** материал готов к применению

**Расход:** эффект Damascato - 4-5 м.кв/л в 2 слоя

    эффект Broccato - 6-8 м.кв/л в 2 слоя

    эффект Spatolato - 5-8 м.кв/л в 2 слоя

**Метод нанесения:** FISSATIVO UNIVERSALE+GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL +CARAVAGGIO Pearl +CARAVAGGIO Pearl

**Инструмент:** Шпатель Caravaggio broccato красный. Шпатель прозрачный Caravaggio transparente. Пластиковый шпатель professional.

### DECORA DeLuxe

<b>"SPIVER УКРАИНА" 2016</b>		<b>Цена в €</b>	
<b>Decora' DeLuxe</b>	<b>Декора де Люкс</b>	<b>2 л</b>	
Giallo 80 (золото), Antrazite 81(серебро), Rosso 82 (красный), Blue 83 (синий), Bruno 84 (бронза), Terracotta 85 (оранжевый), Verde 86 (зеленый)		80,0	

**Описание:** Декоративная краска с перламутровым эффектом и жемчужными вкраплениями для интерьеров. Используется с Arthe Perla различных оттенков. Через три недели после нанесения можно мыть, не горит паропроницаема.

**Высыхание:** на ощупь - 4-5ч, полное высыхание - 1-2 дня при 20оС

**Разведение водой:** материал готов к применению

**Расход:** по каталогу 9-10 м.кв/л. в 1 слой, эффект "насыщенный" - 5-6м.кв/л. в 1 слой, наносится на Primer S в соответствии с маркеркой в каталоге

**Метод нанесения:** FISSATIVO UNIVERSALE+(PRIMER S+GENYUS basa M 30/70%) - цвет по каталогу +DECORA' DELUXE с ARTHE PERLA

**Инструмент:** Шпатель для Decora, Кисть для Decora

### ARTHE PERLA

<b>Arthe perla</b>	<b>Арте перла</b>	<b>0,6 л</b>	
gold, silver, red, green, blue, orange, bronze		85,0	

**Описание:** Специальная цветная пигментная паста для смешивания с Decora de Luxe, Decora, Arthe Cera, Velatura. Цвета: золотой, красный, зеленый, оранжевый, синий, серебряный, бронзовый. (После смешивания 2х компонентов, готовую смесь желательно использовать в течении 15 дней)

**Разведение водой:** материал готов к применению

### DECORA

<b>Decora' neutro</b>	<b>Декора база</b>	<b>4 л</b>	<b>1 л</b>
Белый		107,0	28,0
Арт. X, H, G,		111,0	29,0
Арт. F, E		119,0	31,0

**Описание:** Декоративная акриловая краска с характерными белыми неколеруемыми хлопьями, которые придают этой поверхности приятную мягкость и шероховатость, имитация старинного стиля. Покрытие DECORA можно мыть, это огнестойкий паропроницаемый материал.

**Высыхание:** на ощупь - 4-5ч, полное высыхание - 1-2 дня при 20оС

**Разведение водой:** материал готов к применению

**Расход:** по каталогу - 7-8 м.кв/л. в 1 слой, эффект "насыщенный" - 4-5м.кв/л. в 1 слой

**Метод нанесения:** FISSATIVO UNIVERSALE +GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL+DECORA

**Инструмент:** Шпатель для Decora, Кисть для Decora

<b>Decora' gold</b>	<b>Декора Голд</b>	<b>4 л</b>	<b>1 л</b>
Белый		157,0	41,0
Арт. X, H, G,		161,0	42,0
Арт. F, E		169,0	44,0

**Описание:** Декоративная акриловая краска с характерными белыми и золотыми неколеруемыми хлопьями, которые придают этой поверхности приятную мягкость и шероховатость, имитация старинного стиля. Покрытие DECORA можно мыть, это огнестойкий паропроницаемый материал.

**Высыхание:** на ощупь - 4-5ч, полное высыхание - 1-2 дня при 20оС

**Разведение водой:** материал готов к применению

**Расход:** по каталогу - 7-8 м.кв/л. в 1 слой, эффект "насыщенный" - 4-5м.кв/л. в 1 слой, наносится на Genyus, подбор фона по вееру

**Метод нанесения:** FISSATIVO UNIVERSALE +GENYUS SPECIAL+GENYUS SPECIAL+DECORA GOLD

**Инструмент:** Шпатель для Decora, Кисть для Decora

### ARDORE

<b>Ardore</b>	<b>Ардоре</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База: Light Silver, Light Gold, Dark Silver, Dark Gold,Red,Bronze		108,0	45,0
Арт. X, H, G,		112,0	46,0
Арт. F, E		115,0	48,0

Описание: Оригинальный эффект, который отличается глубиной перелива, свойственного жемчугу или опалу. Содержит в себе эксклюзивные частички драгоценных жемчужен, которые слегка разглаживаются во время нанесения. Ardore придает поверхности перламутровый перелив, мягкий трехмерный эффект и изысканую элегантность. После того как ARDORE смешан с колорантом, он имеет время использования около 7 дней.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 9-10 м.кв/л.

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+(PRIMER S+GENYUS basa M 30/70%) - цвет по каталогу+ARDORE

Инструмент: кисть, шпатель

### RUST STYLE

Rust style	Руст Стайл	2,5 л	1 л
База		67,0	28,0
Арт. X, H, G,		70,0	29,0
Арт. F, E		74,0	31,0

Описание: Декоративная система с эффектом Cor-Ten. Эффект Cor-Ten - современный стиль, который стал еще более реальным с помощью бесконечных цветов и оттенков, тепла, света и тени. Он обычно используется для отделки помещений с дизайном топ класса, в которых нужно подчеркнуть эксклюзивность захватывающей элегантностью. После того как ARDORE смешан с колорантом, он имеет время использования около 7 дней.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 9-10 м.кв/л.

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+(PRIMER S+GENYUS basa M 30/70%) - цвет по каталогу+Rust Style

Инструмент: кисть, шпатель

Arthe perla for rust style	Арте перла	0,25 л
K-gold, Silver		39,6

Rust style external protection	Руст стайл экстернал протекшин	2,5 л	1 л
База		61,0	25,0

Описание: Защитное покрытие для Rust style при использовании его на фасаде. После высыхания Rust style, через 24 часа нанести Rust style external protection два слоя.

Высыхание: 12-24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л. в 2 слоя

Метод нанесения: Rust style external protection - 2 слоя

Инструмент: кисть, валик

### VELATURA "CLASSIC"

Velatura	Велатура	4 л	1 л
Белый		89,0	23,0
Арт. X, H, G,		93,0	24,0
Арт. F, E		101,0	26,0

Описание: Лессирующее финишное покрытие для наружной и внутренней отделки стен, на основе акрил-силоксановых смол, с неравномерным распределением цвета по поверхности, с мягкими цветовыми эффектами, достигаемыми благодаря игре хроматической прозрачности. Этот материал обладает повышенной паропроницаемостью, что обеспечивает низкую впитываемость воды.

Высыхание: 1 час, полностью за 24 часа при t 20°C.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л в один слой на гладкую поверхность, 5-7 м.кв/л в один слой на фактурную поверхность

Метод нанесения: в зависимости от желаемого эффекта

Инструмент: кисть для Desoga, варежка

### SICANIA VELATURA

<b>"SPIVER УКРАИНА" 2016</b>		<b>Цена в €</b>	
<b>Sikania Velatura Neutro</b>	<b>Сикания Велатура нейтральная</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
Белый		69,0	29,0
Арт. X, H, G,		72,0	30,0
Арт. F, E		76,0	32,0

Описание: Лесирующее финишное покрытие для внутренней отделки стен прозрачное с неравномерным распределением цвета по поверхности, достигаемыми благодаря игре хроматической прозрачности. Основа прозрачная. Этот материал обладает повышенной паропроницаемостью, что обеспечивает низкую впитываемость воды. Колеруется в цвета по каталогу.

Высыхание: 1 час, полностью за 24 часа при t 20oC.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л в один слой на гладкую поверхность, 5-7м.кв/л в один слой на фактурную поверхность

Метод нанесения: взаимности от желаемого эффекта

Инструмент: кисть для Decoга, варежка

### SICANIA VELATURA GOLD

<b>Sikania Velatura Gold</b>	<b>Сикания Велатура Голд</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
Белый		70,0	31,0

Описание: Лесирующее финишное покрытие для внутренней отделки стен с золотым отливом с неравномерным распределением цвета по поверхности, с мягкими золотистыми переливами, достигаемыми благодаря игре хроматической прозрачности. Основа золотая. Этот материал обладает повышенной паропроницаемостью, что обеспечивает низкую впитываемость воды. Колеруется в цвета по каталогу.

Высыхание: 1 час, полностью за 24 часа при t 20oC.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л в один слой на гладкую поверхность, 5-7м.кв/л в один слой на фактурную поверхность

Метод нанесения: взаимности от желаемого эффекта

Инструмент: кисть для Decoга, варежка

### SICANIA VELATURA SILVER

<b>Sikania Velatura Silver</b>	<b>Сикания Велатура Сильвер</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
Белый		70,0	31,0

Описание: Лесирующее финишное покрытие с металлическим отливом для внутренней отделки стен с неравномерным распределением цвета по поверхности, с мягкими серебристыми переливами, достигаемыми благодаря игре хроматической прозрачности. Основа серебряная. Этот материал обладает повышенной паропроницаемостью, что обеспечивает низкую впитываемость воды. Колеруется в цвета по каталогу.

Высыхание: 1 час, полностью за 24 часа при t 20oC.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 7-8 м.кв/л в один слой на гладкую поверхность, 5-7м.кв/л в один слой на фактурную поверхность

Метод нанесения: FISSATIVO UNIVERSALE+ GENYUS SPECIAL + GENYUS SPECIAL + SIKANIA VELATURA SILVER

Инструмент: кисть для Decoга, варежка

### TACTO SOFT

<b>Tacto Soft</b>	<b>Такто софт</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
Бесцветный		120,5	57,9

Описание: декоративная матовая краска на акриловой основе с приятным тактильным эффектом замши, позволяет создать насыщенные цветовые решения с теплым и глубоким визуальным эффектом, прикасаясь к которым ощущается мягкость и тепло покрытия, превосходно гармонирует с направлением современной архитектуры, имеет восхитительный декоративный вид и помогает создать обстановку благополучия и духовного покоя в доме.

Высыхание: на ощупь - 20 мин., полное высыхание - 24 часа при 20°C

Разведение водой: готова к использованию

Расход: 10-12м²/л в 1 слой

Инструмент: кисть для Decoга, варежка

### SOFT TAUCH

<b>Soft touch</b>	<b>Софт тауч</b>	<b>4 л</b>	<b>1 л</b>
Бесцветный		155,6	42,8

**"SPIVER УКРАИНА" 2016****Цена в €**

Описание: Особое покрытие "мягкое прикосновение", используется для нанесения на поверхность, окрашенную фоновой краской, придает ей тактильное ощущение приятной мягкости.

Высыхание: на ощупь - 20 мин., полное высыхание - 24 часа при 20°C

Разведение водой: готова к использованию

Расход: 10-12м²/л в 1 слой

Инструмент: велюровый валик

**ACRILGOLD**

<b>Acrilgold</b>	<b>Акрилголд</b>	<b>0,1 л</b>
База		12,9

Описание: Инновационный продукт, золото для интерьера и фасада, водорастворимый, не окисляется, как другие традиционные краски на растворителях.

Разведение водой: на 5% максимум

Расход: 10-12м.кв./л в один слой

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

**NAHIR**

<b>Nahir</b>	<b>Наир</b>	<b>15 л</b>	<b>1 л</b>
Белый		277,0	19,0
Арт. D, C		285,0	20,0
Арт. B, A		300,0	21,0

Описание: Это специальная декоративная штукатурка на основе экологичных акриловых водяных смол, состоит из специальных наполнителей и минералов как, например, пустотелые стеклянные микрошарики, которые придают материалу лёгкость и позволяют наносить материал достаточно толстым слоем.

Высыхание: на ощупь - 4-6ч, на всю глубину - 7 дней при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2-3 м.кв/л в 1 слой

Метод нанесения: PRIMER S+NAHIR+VELATURA

Инструмент: пластиковый шпатель professional

**BASE CRACKLE**

<b>Base Crackle</b>	<b>База Кракле</b>	<b>15 л</b>	<b>1 л</b>
		500,0	34,0

Описание: Прозрачный гель, предназначенный для создания эффекта растрескивания тонких и толстослойных покрытий. Чаще всего используется в сочетании с Nahir. Работает с лаками и извсковыми материалами.

Высыхание: 30 минут, полное высыхание 24 часа при t 20°C. Может работать на протяжении тридцати дней после нанесения.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2-5 м.кв/л

Метод нанесения: PRIMER S+FISSATIVO REOSAN+ CRACKLE BASE+ NAHIR+VELATURA

Инструмент: Валик, кисть для Decora

**ENCAUSTO FIORENTINO**

<b>Encausto Fiorentino</b>	<b>Инкаусто Фиорентино</b>	<b>14 л</b>	<b>1 л</b>
База		120,0	9,0
Арт. D		122,0	10,0
Арт. C		127,0	11,0
Арт. B		134,0	12,0
Арт. A		160,0	13,0

Описание: Декоративная штукатурка на основе гашеной извести, изготовленная по старинному рецепту с использованием новых технологий, позволяющая реализовывать покрытия с эффектом слегка патинированного, полуматового мрамора.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20°C

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,1-1,4 м.кв/л в 2 слоя

**"SPIVER УКРАИНА" 2016****Цена в €**

Метод нанесения: PRIMER RV+ENCAUSTO FIORENTINO +ENCAUSTO FIORENTINO+ARTHE CERA, VELATURA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

**ENCAUSTO FIORENTINO DRY**

<b>Encausto Fiorentino Dry</b>	<b>Энкаусто Фиорентино в сухом виде</b>	<b>18 кг</b>	<b>1 кг</b>
База		89,0	5,0

Описание: Сухая декоративная штукатурка на основе гашеной извести с эффектом полуматового мрамора.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20оС

Разведение водой: 40-50% с чистой водой

Расход: 1-1,3 м.кв./кг.

Метод нанесения: PRIMER RV+ENCAUSTO FIORENTINO DRY+ARTHE CERA, VELATURA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

**COCCIOPESTO**

<b>Cocciopesto</b>	<b>Кочопесто</b>	<b>14 л</b>	<b>1 л</b>
Белый		120,0	9,0
Арт. D		122,0	10,0
Арт. С		127,0	11,0
Арт. В		134,0	12,0
Арт. А		160,0	13,0

Описание: Венецианская штукатурка на основе извести в виде пластичной массы, создающая оригинальный эффект шлифованного натурального камня с ярко выраженными терракотовыми вкраплениями.

Высыхание: на ощупь - 2ч, полное высыхание - 24ч при 20оС

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,1-1,5 м.кв./л. в 2 слоя, фактически 2-2,5 м.кв/л

Метод нанесения: PRIMER S+COCCIOPESTO+COCCIOPESTO+ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

**STUCCO MARMO**

<b>Stucco Marmo</b>	<b>Стукко Мармо</b>	<b>14 л</b>	<b>1 л</b>
Белый		120,0	9,0
Арт. D		122,0	10,0
Арт. С		127,0	11,0
Арт. В		134,0	12,0
Арт. А		160,0	13,0

Описание: Пластичная декоративная штукатурка на основе гашеной извести и мраморной пыли создающая эффект полированного мрамора; воск не требуется.

Обладает особо высокой сопротивляемостью к появлению плесени и грибков. Для дополнительной защиты и усиления глянца рекомендуется использовать воск Arthe Cera, прозрачный или колерованный.

Высыхание: на ощупь - 4ч, полное высыхание - 24ч при 20оС

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2,3-2,9 м.кв/л в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER S+ STUCCOMARMO+ STUCCOMARMO+ ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

**STUCCO MARMO DRY**

<b>Stucco Marmo Dry</b>	<b>Стукко Мармо в сухом виде</b>	<b>15 кг</b>	<b>1 кг</b>
Белый		92,0	6,5

Описание: Пластичная декоративная штукатурка на основе гашеной извести и мраморной пыли создающая эффект полированного мрамора; воск не требуется.

Обладает особо высокой сопротивляемостью к появлению плесени и грибков. Для дополнительной защиты и усиления глянца рекомендуется использовать воск Arthe Cera, прозрачный или колерованный.

Высыхание: на ощупь - 3-4ч при t 20°С при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 24ч при 20оС при относительной влажности менее 60%.

Разведение водой: 50% водой

Расход: 2-2,5 м.кв/кг в 2 слоя



**"SPIVER УКРАИНА" 2016****Цена в €**

Метод нанесения: PRIMER RV + STUCCOMARMO Dry + STUCCOMARMO Dry+ ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

**STUCCO VENEZIANO ARTHE**

Stucco Veneziano Arthe	Стукко Венециано Арте	22 кг	1 кг
Белый		139,0	7,0
Арт. D		141,0	8,0
Арт. С		146,0	9,0
Арт. В		153,0	10,0
Арт. А		179,0	11,0

Описание: Декоративная венецианская штукатурка на акриловой основе, имитирующая натуральной мрамор. Покрытие простое в нанесении, хорошо полируется, создавая элегантную глянцевую поверхность. Обладает высокими защитными свойствами и легко моется после полного высыхания.

Высыхание: на ощупь - 4ч, полное высыхание - 24ч при 20оС

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2-2,5 м.кв./кг в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER S+ STUCCOMARMO VENEZIANO ARTHE 2-3 слоя

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

**MARMO**

Marmo	Мармо	20 кг	1 кг
Белый		80,0	4,2
Арт. D		82,0	5,2
Арт. С		87,0	6,2
Арт. В		94,0	7,2
Арт. А		120,0	8,2

Описание: Декоративная штукатурка на основе гашеной извести. Имеет фракцию мельче, чем Encausto Fiorentino, позволяет создавать эффект матового полированного камня.

Высыхание: 4-6 часов при +25оС и влажности 65%

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1-1,2 кг/м.кв в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER S+Marmo+Marmo+ VELATURA/ ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

**MARMO STAR**

Marmo Star	Мармо стар	20 кг	1 кг
Белый		99,0	5,2
Арт. D		101,0	6,2
Арт. С		106,0	7,2
Арт. В		113,0	8,2
Арт. А		139,0	9,2

Описание: Декоративная штукатурка на основе гашеной извести. Полуматовый мрамор в крапинку с зерном красного цвета.

Высыхание: 4-6 часов при +25оС и влажности 65%

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1-1,2 кг/м.кв в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER S+Marmo Star+Marmo Star + VELATURA/ ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

**TRAVERTINO NEW CONCEPT**

Travertino new concept	Новая концепция Травертина	14 л	1 л
База		132,0	10,0
Арт. D		134,0	11,0
Арт. С		139,0	12,0

"SPIVER УКРАИНА" 2016		Цена в €	
Арт. В		146,0	13,0
Арт. А		172,0	14,0

Описание: Инновационная, оригинальная фактурная штукатурка на основе извести, создающая аристократический эффект итальянского полированного мрамора и камня травертин. Сама фактура колеруется, великолепно полируется, имеет в составе мерцающие крошки минеральной слюды.

Высыхание: 24ч при 20оС

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 0,7-0,8 м.кв/л в 2 слоя (до 2м.кв/л в 1 слой)

Метод нанесения: PRIMER RV+TRAVERTINO +TRAVERTINO+ARTHE CERA+ARTHE CERA

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

### TAVERTINO DRY

Travertino Dry	Травертин в сухом виде	18 кг	1 кг
База		89,0	5,0

Описание: Сухая известковая штукатурка для имитации эффекта камня травертин.

Высыхание: 12-24ч (время полного затвердения - 28 дней)

Разведение водой: 40-50% с чистой водой

Расход: 0,75-0,9 кг./м.кв. в 2 слоя

Метод нанесения: PRIMER RV+TRAVERTINO DRY в два слоя

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали

### ARTHE CERA

Arthe Ce	Воск Арте Чера	4 л	1 л
Белый		126,0	33,0
Арт. С, D, H, G		130,0	34,0
Арт. А, В, F, E		138,0	36,0

Описание: Специальный прозрачный воск на основе пчелиного воска, используется для защиты Caravaggio, Stuccomarmo, Encausto Fiorentino, Cocciopesto, Travertino new concept.

Высыхание: 24ч при 20оС

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: на фактуры - 13-15 м.кв./л., на гладкие покрытия - 20-100м.кв.

Метод нанесения: воск

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, варежка

### ARTHE CERA TOP

Arthe Cera Top	Воск Арте ЧераТоп	4 л	1 л
Белый		126,0	33,0
Арт. С, D, H, G		130,0	34,0
Арт. А, В, F, E		138,0	36,0

Описание: Специальный прозрачный воск на основе пчелиного воска, используется для защиты Caravaggio, Stuccomarmo, Encausto Fiorentino, Cocciopesto, Travertino new concept.

Высыхание: 24ч при 20оС

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: на фактуры - 13-15 м.кв./л., на гладкие покрытия - 20-100м.кв.

Метод нанесения: воск

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, варежка

## СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КРАСКА

### GENYUS

Genyus Special Bianco Vendita	Джениус Спешал Вендита	14 л	5 л	1 л
Белый		130,0	57,0	12,0

<b>"SPIVER УКРАИНА" 2016</b>	<b>Цена в €</b>		
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS) Арт. X, H, G	132,0	58,0	13,0

**Описание:** Акриловая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющая, наделенная повышенной укрывистостью. Матовая, визуально скрывает недостатки поверхности. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

**Высыхание:** 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20oC.

**Разведение водой:** 40-50% воды

**Расход:** 8-9 м.кв/л в два слоя

<b>Genyus Special Basa M, ST, T</b>	<b>Джениус Спешал База M, ST, T</b>		
Белый	14 л	5 л	1 л
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS) Арт. X, H, G	124,0	54,0	11,0
Чистые тона (CLEAR HUES), Промежуточные тона (MID TONES), Оттенки (SHADES), Арт. F, E, Y. КРОМЕ ЦВЕТОВ С БУКВОЙ "D"	126,0	55,0	11,5
Контрастные тона (ACCENTS) и ЦВЕТА С БУКВОЙ "D"	145,0	63,0	13,0
	170,0	80,0	16,5

**Описание:** Акриловая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющая, наделенная повышенной укрывистостью. Имеет приятный бархатный вид. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

**Высыхание:** 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20oC.

**Разведение водой:** 40-50% воды

**Расход:** 9-10 м.кв/л в два слоя

<b>Genyus Ultramatt</b>	<b>Джениус Ультрамат</b>		
Белый	14 л	5 л	1 л
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS) Арт. X, H, G	126,0	55,0	11,0
	128,0	56,0	11,5

**Описание:** Акриловая матовая краска для профессионального использования в интерьерах и фасадах, супермоющая, наделенная повышенной укрывистостью. Матовая, визуально скрывает недостатки поверхности. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

**Высыхание:** 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20oC.

**Разведение водой:** 40-50% воды

**Расход:** 7-8 м.кв/л в два слоя

### SUPERBIANCO IL CLASSICO

<b>Superbianco il classico</b>	<b>Супербьянко иль классико</b>		
Белый	14 л	5 л	1 л
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS) Арт. X, H, G	90,0	39,0	8,0
	92,0	40,0	8,5

**Описание:** Акриловая матовая краска для профессионального использования в интерьерах, обладает повышенной белизной. Рекомендуется к использованию для окраски потолков. Используется как самостоятельное покрытие и как подложка для других видов декоративных материалов.

**Высыхание:** 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20oC.

**Разведение водой:** 40-50% воды

**Расход:** 7-8 м.кв/л в два слоя

### REOSAN

<b>Reosan Opaco</b>	<b>Реосан матовый</b>		
Белый	13 л	5 л	1 л
Условно белые (OFF WHITES), Пастельные тона (PASTELS) Арт. X, H, G	156,0	68,0	14,0
Чистые тона (CLEAR HUES), Промежуточные тона (MID TONES), Оттенки (SHADES), Арт. F, E, Y. КРОМЕ ЦВЕТОВ С БУКВОЙ "D"	158,0	69,0	14,5
Контрастные тона (ACCENTS) и ЦВЕТА С БУКВОЙ "D"	177,0	76,0	16,0
	202,0	93,0	20,0

**Описание:** Матовая акриловая краска широкого использования, супермоющая, наделенная повышенной укрывистостью. Особенно рекомендуется использовать для покраски стен, загрязненных плесенью и грибами, а также в помещениях требующих особенной стерильности.

**Высыхание:** 1,30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20oC.

**Разведение водой:** 20-30% воды

Расход: 9-11 м.кв/л в два слоя

**ГРУНТОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ФИКСАТИВЫ**

<b>Fissativo Universale</b>	<b>Фиссативо универсале</b>	<b>15 л</b>	<b>4 л</b>	<b>1 л</b>
		102,0	42,0	11,0

Описание: Акриловый грунт глубокого проникновения на водной основе высокой концентрации, используется для выравнивания впитывающей способности основания и обеспыливания поверхности. Используется под все материалы Spiver.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20oC.

Разведение водой: водой 1:10

Расход: 70-100 м.кв/л

<b>Fissativo Reosan</b>	<b>Фиссативо Реосан</b>	<b>15 л</b>	<b>4 л</b>	<b>1 л</b>
		126,0	49,0	13,0

Описание: Акриловый грунт на водной основе высокой концентрации, используется под линию красок Reosan, а также для усиления антибактериальной защиты стен.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20oC.

Разведение водой: водой 1:10; для создания эффекта Crackle водой не разбавлять!

Расход: 10-100 м.кв/л (10м.кв/л для эффекта Crackle)

Фактический расход: 70-100 м.кв./л.

<b>Primer RV</b>	<b>Праймер РВ</b>	<b>15 л</b>	<b>4 л</b>	<b>1 л</b>
		209,0	60,0	15,5

Описание: Шероховатый праймер на основе акриловых смол и мраморной крошки, предназначен для ускорения адгезии материала с гладкой поверхностью.

Используется под декоративные материалы Travertino new concept, Encausto Fiorentino.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20oC.

Разведение водой: 20-40% воды

Расход: 15 м.кв./л.

<b>Primer "S"</b>	<b>Праймер "С"</b>	<b>15 л</b>	<b>4 л</b>	<b>1 л</b>
База		154,0	54,0	14,0
Арт. X, H, G,		159,0	55,0	15,0
Арт. F, E, Z		172,0	61,0	16,0

Описание: Слегка шероховатый праймер белого цвета, содержащий гранулы размером 0,1мм. Специально предназначен для облегчения адгезии декоративных покрытий типа Stucco Marmo, Cocciopesto, Mix Effect, Nahir, Zephyro, Decora de Luxe.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20oC.

Разведение водой: 20-40% воды, при нанесении компрессором - до 45% водой

Расход: 15 м.кв/л

<b>Silossana Primer</b>	<b>Силосана праймер</b>	<b>15 л</b>	<b>1 л</b>
Silossana Primer		307,4	21,5

Описание: Специальный эластичный бесцветный грунт с высокой проникающей способностью, созданный на основе акрило-силоксановой эмульсии для нанесения на фасадах. Он применяется как грунт для нанесения акрило-силоксановых красок. Наносится под Perfecto Liscio, Perfecto Travertino, Perfecto Stucco Marmo, Perfecto Encausto Fiorentino.

Разведение водой: 100% водой

Расход: 10 м.кв/л

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

<b>Derasol H2O</b>	<b>Дерасол H2O</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База		53,1	22,0

Описание: Особый фасадный грунт на водной основе высокого проникновения для закрепления особо сыпучих поверхностей, в составе имеет наночастицы, позволяющие использовать этот грунт как альтернативу традиционных фиксаторов на основе растворителей.

Разведение водой: материал готов к использованию

Расход: 5-7 м.кв/л

Инструмент: валик, кисть

**"SPIVER УКРАИНА" 2016**

Цена в €

<b>Stuccomuro</b>	<b>Стуккомуро</b>	<b>20 кг</b>	<b>1 кг</b>
База		30,0	2,0

Описание: Финишная штукатурка в пасте для интерьеров, специально используемая для выравнивания и разглаживания стен. Она характеризуется хорошей наполняющей способностью, отличной белизной и легкостью нанесения.

Разведение водой: материал готов к использованию

Расход: зависит от толщины слоя

Инструмент: шпатель

**ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ФАСАДА**

<b>Perfecto Cortina</b>	<b>Перфекто Кортина</b>	<b>25 кг</b>	<b>1 кг</b>
База		142,0	6,0
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально каждому цвету			

Описание: Силоксановая эластичная штукатурка, способна удерживать микротрещины на стенах, водостойкая, самоочищающаяся, устойчивая к агрессивным условиям климата.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,7-2,2 кг/м.кв

Метод нанесения: Silossana Primer + Perfecto cortina

Инструмент: пластиковый шпатель

<b>Spiverquartz Antico</b>	<b>Спиверкварц Антико</b>	<b>25 кг</b>	<b>1 кг</b>
База		95,0	4,0
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально каждому цвету			

Описание: Кварцевое декоративное фактурное покрытие под старину, имитирующее камень, песчаник и др. породы, для наружной и внутренней отделки.

Высыхание: на ощупь - 4ч при t 20oC при относительной влажности менее 60%, полное высыхание - 48ч при 20oC при относительной влажности менее 60%.

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 1,5-2,3 кг/м.кв

Метод нанесения: Primer RV (Derasol H2O для фасада)+ Spiverquartz Antico

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали, пластиковый шпатель

<b>Spiversil Cortina</b>	<b>Спиверсил Кортина</b>	<b>25 кг</b>	<b>1 кг</b>
База		90,0	4,0
Колеровочная карта по каталогу, расчет стоимости колеровки производить индивидуально каждому цвету			

Описание: Штукатурка на силикатной основе для защиты и декорирования новых и старых поверхностей, наносится на известковую или цементную основу, материал паропроницаемый, водонепроницаемый с высокой устойчивостью к погодным условиям, свету и ультрафиолетовым лучам. Гранулы - 0,8мм

Разведение водой: материал готов к применению

Расход: 2,5-3 кг/м.кв

Метод нанесения: Fissativo Universale (1:1)+ Spiversil Cortina 1 слой

Инструмент: шпатель из нержавеющей стали и пластиковый шпатель

**Материалы для защиты дерева**

<b>HIDROWOOD</b>	<b>Гидровуд</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База, H30, H51, H52, H54, H57		59,5	25,0
Цвет по каталогу		68,5	29,0
Особые цвета (H32, H50, H61, H75, H79, H81, H82, H83, H84, H85, H86, H87, H94, H97, H99, H101, H102, H103, H104, H109)		83,4	35,0

Описание: Акриловый лак на водной основе с высокой проникающей способностью, против древесных жуков и грибов. Большая цветовая гамма. Применяется для защиты и окрашивания деревянных конструкций в интерьере и экстерьере.

Высыхание: на ощупь - 30 мин, полное высыхание за 24 часа при t 20oC.

Разведение водой: 5%на гладкие поверхности, до 20% шероховатые поверхности

Расход: 7-12 м.кв./л. в один слой

**"SPIVER УКРАИНА" 2016****Цена в €**

Инструмент: кисть

<b>HIDROFLATting LUCIDA</b>	<b>Гидрофлеттинг Лючида</b>	<b>15 л</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База		342,0	64,1	27,0

Описание: Глянцевый лак на водной основе для защиты дерева, может наносится на Hidrowood, может применяться для дополнительной защиты Caravaggio.  
Применяется как в интерьерах, так и на фасадах, не подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей.

Разведение водой: на 2-3% максимум

Расход: 10-12м.кв./л. в один слой

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

<b>HIDROFLATting SATINATA</b>	<b>Гидрофлеттинг Сатината</b>	<b>15 л</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База		365,0	68,4	29,0

Описание: Матовый лак на водной основе для защиты дерева, наносится на Hidrowood, может применяться для дополнительной защиты Caravaggio, в барах, ресторанах. Применяется как в интерьерах, так и на фасадах, не подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей.

Разведение водой: на 2-3% максимум

Расход: 10-12м.кв./л. в один слой

Инструмент: кисть, валик, краскопульт

**Прозрачные защитные лаки**

<b>REP SIL H2O</b>	<b>Реп Сил H2O</b>	<b>15 л</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База		257,4	46,2	19,5

Описание: Защитный бесцветный водоотталкивающий лак для обработки камня, кирпичей, цемента, гипса, минеральных и известковых штукатурок, создает "невидимый эффект" т.е. не меняет цвет поверхности, пленку не образует, позволяет поверхности дышать.

Разведение водой: материал готов к использованию

Расход: 4-6м.кв./л в один слой

Инструмент: кисть, краскопульт

<b>PROTELIT H2O</b>	<b>Протелит</b>	<b>15 л</b>	<b>2,5 л</b>	<b>1 л</b>
База		266,3	48,6	20,5

Описание: Защитный бесцветный водоотталкивающий лак для обработки камня, цемента, создает эффект "мокрого камня", на основе акриловых минеральных смол, характеризуется исключительной сопротивляемостью к щелочам.

Разведение водой: материал готов к использованию

Расход: 4-5 м.кв./л. в один слой

Инструмент: кисть, краскопульт

**Вспомогательные материалы**

<b>DETERGENTE REOSAN</b>	<b>Детергенте Реосан</b>	<b>0,75 л</b>
База		18,3

Описание: Антибактериальное средство для "лечения" стен от плесени и грибков, нанести на пораженный участок, через 2 часа убрать остатки наждачной бумагой.

Разведение водой: в соотношении 1 к 10

Расход: 60-70м.кв/л

Инструмент: кисть